

04

ШПРИЦЫ ДЛЯ МАСЛА РЫЧАЖНОГО ТИПА

G19



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СТРОИТЕЛЬСТВО

Профессиональный шприц для масла и негустых смазок с высокой степенью герметичности

■чень удобен для накачки масла и всевозможных видов жидкостей, клея для герметизации поверхностей

■ысококачественный CDW стальной корпус, устойчив к протеканию

■люминиевая головка

■спользуется для масла и

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Использовать картридж 400 гр. / объем 500 куб. см.

Дозированная подача

■для использования в труднодоступных условиях

Давление

Развивает давление до 10,000 PSI / 690 BAR

Поставляется с 150 мм стальной трубкой или 300 мм гибким шлангом и профессиональными 4-х лепестковыми насадками

Износостойчивое, прочное, оцинкованное покрытие рукоятки

Резиновый рычаг

Покрытие исключает выскальзывание

2-1/4" (57.15 mm)

Поставляет

до 1 г за ход



ДАВЛЕНИЕ
10,000 PSI (690 BAR)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРТРИДЖА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОЗИРОВАННОЙ
ПОДАЧИ СМАЗКИ



ЗАПРАВКА
СМАЗКОЙ



РУЧНАЯ
ЗАПРАВКА

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	РЕЗЬБА
СО СТАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ И НАСАДКОЙ		С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И НАСАДКОЙ		
G19R/B	42740	G19F/B	42745	1/8" BSPT